

VECTUS[®]

सी.एम-सी.एस पाइप

सी.एम-सी.एस पाइप
की दुनिया में नया सितारा

अग्नि रोधक और जीवाणु संक्षारक

CM CS TYPE DEPTH VECTUS CASING PIPE

IS 12818:2010 CM/L: 8200031998

CS 150-200mm	ISI	Red	0-80 mtr.	3 mtr.
CM 100-200mm	ISI	Yellow	81-250 mtr.	3 mtr.
CS 100-125mm	Non ISI	Red	0-80 mtr.	3 mtr.

वेक्टस सी.एम.सी.एस पाइप्स एक ऐसी तकनीक और पी.वी.सी. मटीरियल से बने हैं, जो कि इन्हे बनाता है अग्नि रोधक और जीवाणु संक्षारक। यह पाइप अपनी मजबूती के कारण मिट्टी के किसी भी किस्म के दबाव को सहन करने सक्षम है। जिसके कारण ऊपरी बनावट पर परिवर्तन की आशंका बिल्कुल न्यूनतम हो जाती है। धुमावदार चूड़ियों के कारण यह पाइप रिसाव रोकने और बिना किसी ल्यूब्रिकेन्ट के मजबूत जुड़ाव देने में श्रेष्ठ है। वेक्टस सी.एम.सी.एस धरेलू, कृषि ऍव औद्योगिक सभी जरूरतों के लिए उत्तम है।

वेक्टस सी.एम.सी.एस पाइप की तकनीकी विशेषताएँ:

- वेक्टस सी.एम.सी.एस पाइप वजन में हल्के होने के कारण रख-रखाव और एक स्थान से दूसरे स्थान लाने-ले जाने में आसान है।
- अपनी आन्तरिक चिकनी सतह के कारण वेक्टस सी.एम.सी.एस पाइप किसी भी तरह के घर्षण से सुरक्षित है।
- अपने पी.वी.सी. मटीरियल के कारण यह पाइप संक्षारक, जीवाणुओं और किसी भी तरह के क्षय से पूर्णतया सुरक्षित है।
- अपने विशेष किस्म के मटीरियल की वजह से यह पानी के स्वाद में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आने देता है।
- वेक्टस सी.एम.सी.एस पाइप चूड़ीदार होने कारण उपयुक्त जुड़ाव देने में सक्षम है।
- वेक्टस सी.एम.सी.एस पाइप जीवाणुओं, संक्षारक ऍव घर्षण से पूर्णतया सुरक्षित होने के कारण किफायती और रख-रखाव से मुक्त है।

उपयोग:

- कृषि उद्योग हेतु सिंचाई के लिए उपयुक्त
- वोरवेल और ट्यूब-वेल में यू.पी.वी.सी. केसिंग पाइप को जंग से बचाने के लिये
- पीने युक्त पानी उपलब्ध कराने के लिये
- औद्योगिक खनन ऍव रासायनिक क्षार से पानी का बचाव करने के लिये
- क्षारीय जल का निस्तारण कराने के लिये



TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Standard	IS : 12818 : 2010	Hardness	12-15
Material	u-PVC	Resistance To External Blow At 0°C	<TIR 10%
Vicat Softening Temperature	> 80°C	Reversion	< 5%
Density	1.40-1.46 gm/cm ³	Ignition Resistance	Self extinguishing
Constant Of Haizan Solution	150	Electrical Conductor	Bad conductor
Liner Expansion	0.08 mm/m/Deg. Celcius	Thermal Conductor	0-13 & 0-15 Kcal@m/hr@deg
Working Temperature	0- 60°C	Stabilizer	1st Edition: 1 mg/l • 3rd Edition: 0.3mg/l
Tensile Strength	> 45 Mpa	Color	Blue

PIPES DIMENSION

Medium well casing (CM) Pipe IS-12818:2010					Shallow well casing (CS) Pipe IS-12818:2010				
Nominal Diameter	Outer Diameter (mm)		Wall Thickness(mm)		Nominal Diameter	Outer Diameter (mm)		Wall Thickness(mm)	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max	Min	Max
100 mm	113.00	113.30	5.00	5.70	100 mm	113.00	113.30	4.10	4.70
115 mm	125.00	125.30	5.00	5.70	125 mm	140.00	140.40	5.00	5.60
125 mm	140.00	140.40	6.50	7.30	150 mm	165.00	165.40	5.70	6.50
150 mm	165.00	165.40	7.50	8.50	175 mm	200.00	200.50	7.00	7.80
175 mm	200.00	200.50	8.80	9.80	200 mm	225.00	225.50	7.60	8.80
200 mm	225.00	225.50	10.00	11.20					



VECTUS INDUSTRIES LIMITED
A -101, Sector 83, Noida 201305 UP

Tel: +91-120-4753200
Email: info@vectus.in

CIN No: U25202MP2007PLC019781
Toll Free No.: 1800-120-12345